



Zaawansowane rozwiązania CCTV/IP

Sieciowy rejestrator obrazu

Kamery i wideoserwery IP

exacqVisionIP Server

Sieciowy Rejestrator CCTV/IP - 1-64 kanały wizji IP

exacqVision[®]IP

Opis ogólny:

exacqVision IP - cyfrowy serwer-rejestrator wizji i dźwięku dla kamer IP jest atrakcyjnym rozwiązaniem umożliwiającym zapis strumieni wideo z kamer i wideoserwerów IP. Sieć rejestratorów tworzy zintegrowany system wideo ze zdecentralizowanymi stanowiskami nadzoru w dowolnym punkcie sieci LAN/WAN. Jednolite i intuicyjne oprogramowanie zarówno na serwerach wideo jak również zdalnych klientach nie wymaga długotrwałych szkoleń upraszczając obsługę systemu.



Właściwości:

- Do 64 kanałów IP na serwer
- Atrakcyjna polityka licencyjna
- Nowoczesna i praktyczna obudowa rack 2U
- Wspólny, intuicyjny interfejs użytkownika exacqVision Client dla całego systemu
- Łatwe zarządzanie kamerami IP z różnych rejestratorów z jednego miejsca za pomocą oprogramowania exacqvision Client
- Kamery IP różnych producentów w jednym systemie
- Dowolna skalowalność systemu (brak ograniczeń w rozbudowie systemu)
- Jednoczesny zapis, podgląd i odtwarzanie
- Parametry zapisu zgodne z parametrami kamer IP
- Obsługa rozdzielczości megapikselowych kamer IP
- Bezpośrednia obsługa kamer PTZ/IP
- Funkcje zoomu cyfrowego z PTZ
- Szybkie powtórki z ostatnich kilku sekund/minut (funkcja exacq Replay)
- Wtórna detekcja ruchu - ułatwione wyszukiwanie żadanego fragmentu nagrania
- Zarządzanie wykorzystywanym pasmem sieci
- Obsługa wielu monitorów
- Dowolna ilość stacji klienckich - GRATIS
- Integracja z systemami POS/ATM/Security/BMS

Obsługiwane kamery IP (aktualna lista na www.exacq.pl)





Dane techniczne:

SERWER:

Wideo:	Strumień wideo z kamer IP
Rozdzielczość:	CIF, 2CIF, 4CIF, multi-megapiksel
Kompresja:	MPEG-4 lub M-JPEG wybierana dla każdej kamery
Licencje IP:	do 64 kamer
Pojemność archiwum:	300GB - 2250GB
Porty szeregowe:	RS-232,
Sieć LAN:	1Gbit 1000Base-T RJ45
Porty USB2.0:	5 (2 przód, 3 tył)
Wejścia audio:	audio z kamer IP
DVD/CD RW	przedni panel
System operacyjny:	Windows XP Pro
Wymiary:	540 x 445 x 89 mm
Waga:	16-19kg
Temperatura pracy:	4-35 °C
Wilgotność względna:	5-95% RH
Napięcie zasilania:	230VAC
Pobór prądu:	250W
Normy:	CE (klasa A)

KLIENT:

PC:	brak w zestawie
OS:	Win XP lub Vista
Procesor:	2GHz Celeron (min)
Pamięć:	512 MB RAM
VGA:	Standard dobrej jakości

OPROGRAMOWANIE:

- Intuicyjny interfejs użytkownika
- Obsługa trybu wieloekranowego
- Funkcja SmartSearch (wtórna detekcja ruchu)
- Odtwarzanie w podziale
- Nagrywanie przed i po alarmowe
- Powiadomienia o zdarzeniach
- exacqRecall - szybki eksport na DVD
- ExacqReplay - szybka powtórka
- Log aktywności
- Łączenie zdarzeń i wyszukiwanie wg nich
- Maski prywatności
- Wieloprogowa detekcja ruchu
- Zarządzanie zdalne
- Graficzny wykres poszukiwanych fragmentów obrazu
- Obsługa różnych kamer IP (ciągły rozwój)

